

TITAN SUPERIOR HD 20W-50

Описание

TITAN SUPERIOR HD 20W-50 - это классическое моторное масло на минеральной основе для бензиновых и дизельных двигателей.

Применение

TITAN SUPERIOR HD 20W-50 является высококачественным продуктом для обслуживания карбюраторных и инжекторных бензиновых двигателей согласно спецификации производителя.

TITAN SUPERIOR HD 20W-50 также применяется в дизельных двигателях, в том числе с наддувом, где производитель предписывает моторное масло не выше API CE.

Продукт применяется всесезонно в жаркой и умеренной климатической зоне. При выборе масла следует учитывать, что нижний температурный предел пуска двигателя на маслах класса SAE 20W-xx составляет минус 15°C.

TITAN SUPERIOR HD 20W-50 полностью совместимо со всеми сальниками и уплотнениями, а также с каталитическими нейтрализаторами.

Преимущества

TITAN SUPERIOR HD 20W-50 приготовлено с использованием эффективного пакета присадок, придающего маслу хорошие моющие свойства. Это надежно защищает от образования отложений в цилиндрах, на поршнях, клапанах, свечах зажигания, кольцах, а также на элементах турбонагнетателей.

Благодаря исключительной механической и термической стабильности масляной пленки, TITAN SUPERIOR HD 20W-50 обеспечивает наилучшую защиту от износа для двигателей с большим пробегом, а также заметно снижает расход на угар.

Спецификации:

API SG/CE

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,891	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	234	DIN 2592
Температура застывания	°C	-27	DIN 3016
Вязкость,			
при 40°C	мм ² /с	149,0	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	16,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		121	DIN 2909



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: