ИНФОРМАЦИЯ
о продукте

TITAN MARINE HS

Описание

TITAN MARINE HS это серия высококачественных судовых масел средней щелочности для средне- и высокоскоростных тронковых дизельных двигателей.

TITAN MARINE HS приготовлены на основе минеральных базовых масел селективной очистки с пакетом высокоэффективных присадок, включающим моюще-диспергирующие, антиокислительные и противоизносные присадки.

Применение

- TITAN MARINE HS используются в тронковых дизельных двигателях всех типов, с наддувом и без, работающих на топливе с содержанием серы до 1,5 %. Применяются как на главных, так и на вспомогательных судовых двигателях.
- TITAN MARINE HS прекрасно подходят для применения в стационарных дизельных двигателях, например в дизель-генераторах и т.д.
- TITAN MARINE HS имеют отличные противоизносные характеристики и также служат для смазки понижающих и реверсивных передач.

Типовые характеристики

Показатель	Ед. изм.	HS 30	HS 40	HS 40 TBN 15	Метод
Класс SAE		30	40	40	DIN 51 511
Класс API		CD	CD	CF-4	
Плотность при 15℃	г/мл	0,895	0,904	0,898	DIN 51 757
Температура вспышки	℃	240	245	245	DIN ISO 2592
Температура застывания	℃	-21	-18	-18	DIN ISO 3016
Вязкость,					
при 40℃	мм^2/с	100,0	150,0	150,0	DIN 51 562
при 100℃	мм^2/с	10,80	14,50	14,50	DIN 51 562
Щелочное число	мг КОН/г	12	12	15	ISO 3771
Зольность сульфатная	% масс.	1,44	1,44		DIN 51 575

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de