ИНФОРМАЦИЯ
о продукте

ANTICORIT DFO

Описание

ANTICORIT DFO - это антикоррозионный водовытесняющий состав, после испарения растворителя образующий тонкую масляную пленку. Эта пленка обладает отличными антикоррозионными свойствами и интенсивно вытесняет воду. Пленка стабильно работает под воздействием кислот и щелочей. Кроме того, состав очень экономичен в применении.

Применение

ANTICORIT DFO рекомендован для быстрой сушки и одновременной защиты металлических деталей и инструмента после гальванизации и мойки с целью временной и долгосрочной защиты чистых металлических поверхностей.

Как правило, продукт наносится погружением, однако, если достаточная емкость недоступна, возможно нанесение распылением.

Хранение

Минимум 5 лет в ненарушенной заводской упаковке при температуре от 5 до 40^{0}C.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет	-	3	DIN ISO 2049
Температура вспышки	^{0}C	40	DIN EN 22719
Плотность при 15^{0}C	г/мл	0.810	DIN 51757
Вязкость при 20^{0}C	мм^2/с	2,3	ASTM D 445
Вес пленки	г/м^2	0,5	Flp-f 3*
Осадок после испарения	%	19	Flp-V 1*
Защита от коррозии (St1405)			
Камера влажности	часов	120	ASTM D –1748
Соляная камера	часов	8	ASTM D 117
Климат конденсации	циклов	10	DIN 50017KFW

*FLP – лабораторный метод фирмы Fuchs

KORROSIONSSCHUTZ
ANTI CORROSIVE

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolube AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de