

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOLIT LX-GFL 0

Описание

RENOLIT LX-GFL 0 – это пластичная смазка, основанная на комплексном литиевом загустителе и минеральном масле со специальным пакетом присадок. Продукт обеспечивает высокую несущую способность механизмов и надежную защиту от износа в широком интервале температур.

Свойства

RENOLIT LX-GFL 0 обладает очень высокой термической стабильностью, малым выделением масла и хорошими адгезионными характеристиками.

Применение

Смазка RENOLIT LX-GFL 0 специально разработана для смазки редукторов, работающих на высоких скоростях в мощном оборудовании, таком как буровые молоты и угловые шлифовальные машины.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Классификация		GP 0 N-40 L-X-CDEV 0	DIN 51 502 ISO 6743-9
Тип загустителя		Li - комплекс	
Цвет		Зеленый	
Температура каплепадения	°C	>250	DIN ISO 2176
Пенетрация рабочая	0,1 мм	355-385	DIN ISO 2137
NLGI класс	-	0	DIN 51 818
Водостойкость	баллы	1 – 90	DIN 51 807-1
Выделение масла: 18 часов при 40°C	%	< 0,5	DIN 51 817
7 дней при 40°C	%	< 3	
Температурный диапазон	°C	-30 / +140	DIN 51 805

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: