

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM SB 2

Описание

RENOFORM SB 2 – это водосмешиваемый компаунд для вытяжки, образующий с водой однородные эмульсии.

RENOFORM SB 2 приготовлен с использованием специально подобранных жировых материалов.

Применение

RENOFORM SB 2 может использоваться в чистом виде как смазка для вытяжки в ленточных машинах, а также в виде 7-12% эмульсии в машинах для вытяжки проволоки со смазкой методом погружения.

RENOFORM SB 2 подходит для вытяжки тонкой и средней стальной проволоки как холоднотянутой, так и отпущенной.

Продукт также подходит для первых стадий вытяжки оцинкованной, омедненной и фосфатированной стальной проволоки.

Высокая эффективность смазывания обеспечивает длительный срок службы волок и чистую поверхность получаемой проволоки.

Рекомендации по хранению

Хранить при температуре от 0 до + 40°C

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	кг/м ³	940	DIN 51 757
Пенетрация	0,1 мм	300	DIN ISO 2137
pH эмульсии		8,5	DIN 51 369



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de