



Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil это высококачественное класса премиум полностью синтетическое моторное масло изготовленное с низкой сульфатной зольностью и низким содержанием соединений фосфора и серы (Low-SAPS). Разработано для использования преимущественно в высокопроизводительных двигателях европейских и японских производителей, работающих при экстремальных температурах и в тяжелых условиях эксплуатации. Оно также обеспечивает защиту двигателя при нормальной повседневной работе. Рекомендуется для использования во многих бензиновых и легких дизельных двигателях, включая дизельные двигатели TDI, а так же двигатели оснащенные дизельными сажевыми фильтрами (DPF).

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil обеспечивает увеличение рабочих показателей по сравнению с другими традиционными моторными маслами. Эти преимущества включают в себя стойкость к окислению и термическую стабильность при высоких температурах для улучшения защиты от потери вязкости масла и образования отложений; слабая летучесть снижает расход масла; а улучшенная прокачиваемость при низких температурах обеспечивает легкий запуск и быструю циркуляцию масла при низких температурах. Формула Low-SAPS помогает защитить систему очистки выхлопных газов и катализаторов системы выхлопов.

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil соответствует или превосходит широкий диапазон требований североамериканских, японских и европейских производителей автомобилей, а так же новейших спецификаций для дизельных масел производителей OEM.

Применение

- Автомобили Audi с бензиновыми двигателями за исключением R8 GT
- Японские автомобили
- Автомобили марки BMW с бензиновыми и дизельными двигателями, за исключением M-series & Z8 с S54, S62, S65 или S85 двигателем
- Автомобили Mercedes-Benz с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и без (за исключением BlueTEC engines), а так же бензиновые двигатели M156, M159, M266, M270, M271, M271 EVO & M274.
- Автомобили Volkswagen с бензиновыми двигателями, а так же с дизельными инжекторными двигателями и без (обычные дизельные двигатели, двигатели без системы DPF)
- Легковые автомобили, легковые полноприводные автомобили и грузовики малой грузоподъемности.

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil отвечает или превышает требования:

- API Service SN, CF;
- ACEA C3-10, A3/B4-08.

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil полностью одобрено для сервисного использования следующим спецификациям производителей:

- BMW Longlife-04 Oil;
- Mercedes-Benz Sheet 229.51;
- VW Standard 505.01, 502.00, 505.00



Особенности и преимущества

- Противостоит потере вязкости и предотвращает выгорание при воздействии высоких температур.
- Защищает от образования отложений в виде нагара и шлама.
- Превосходные противоизносные свойства.
- Надежная защита от образования коррозии.
- Формула с низкой сульфатной зольностью защищает дизельный сажевый фильтр от засорения.
- Слабая летучесть для уменьшения расхода масла.
- Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду.
- Отличные антипенные свойства.

GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil **Стандартные показатели**

| Класс вязкости по SAE | 5W-30 | 5W-40 |
|--|-----------|-----------|
| Плотность @ 60°F | 0.856 | 0.856 |
| Плотность, фунт/галлон @ 60°F | 7.12 | 7.12 |
| Цвет, ASTM D1500 | 3.0 | 3.0 |
| Температура вспышки (COC), °C (°F) | 235 (455) | 235 (455) |
| Температура потери текучести °C (°F) | -39 (-38) | -39 (-38) |
| Вязкость Кинематическая | | |
| cSt @ 40°C | 72.0 | 83.0 |
| cSt @ 100°C | 12.0 | 14.0 |
| Индекс Вязкости | 164 | 174 |
| Вязкость при холодном пуске, cP @ -30°C | 6,300 | 6,250 |
| Высокотемпературная вязкость, cP @ 150°C | 3.5 | 3.7 |
| Сульфатная зольность, ASTM D874, вес % | 0.78 | 0.78 |
| Щелочное число (TBN), ASTM D2896 | 7.3 | 7.3 |
| Содержание фосфора, вес % | 0.077 | 0.077 |
| Содержание цинка, вес % | 0.084 | 0.084 |

Информация по здоровью и безопасности

Для рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта, смотрите листки данных по безопасности материала на сайте <http://w3.conocophillips.com/NetMSDS>.

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация, предоставленная здесь, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2013 Phillips 66 Company. Логотип Phillips 66 Company, торговая марка и логотип 76 являются товарными знаками компании Phillips 66 в США и других странах.